

VS-BU-LH-3,6/18/3,8 - D-SUB功率型插针



1655454

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1655454>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

功率型插针，用于D-SUB组合插芯，用于PCB安装，孔式，弯头，额定电流40A，镀金



商业数据

订货号	1655454
包装单位	100 pc
最小订货量	100 pc
注意	定制（不可退回）
销售关键代码	ABNCAC
产品关键代码	ABNCAC
GTIN	4046356029384
单件重量（含包装）	2.65 g
单件重量（不含包装）	2.5 g
原产地	DE

VS-BU-LH-3,6/18/3,8 - D-SUB功率型插针



1655454

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1655454>

技术数据

产品属性

产品类型	联系方式
触点类型	车削

电气特性

额定电流 (最大负载电流)	40 A
电阻 (绝缘电阻)	$\geq 500 \text{ M}\Omega$

连接数据

连接技术

触点类型	孔式插头
连接方式	PCB安装

尺寸

宽度 [w]	13.8 mm
高度[h]	19.9 mm
长度[l]	5.5 mm
直径 (插针直径)	3.8 mm

材料规格

标识材料 触点	金属
---------	----

机械特性

机械参数

插/拔周期	≥ 500
插入力	$\leq 7 \text{ N}$
拔出力	大约 5 N

特性

测量系统

电阻: 绝缘电阻	$\geq 500 \text{ M}\Omega$
----------	----------------------------

环境和真实条件

环境条件

环境温度 (运行)	-55 °C ... 130 °C
-----------	-------------------

安装

安装类型	焊接
------	----

VS-BU-LH-3,6/18/3,8 - D-SUB功率型插针



1655454

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1655454>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27440392
ECLASS-15.0	27440392

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

VS-BU-LH-3,6/18/3,8 - D-SUB功率型插针



1655454
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1655454>

产品环境合规性

EU RoHS		
符合《欧盟RoHS物质指令要求》		是
已知的豁免条款		6(c)
China RoHS		
Environment friendly use period (EFUP)		EFUP-50
		相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC		
《REACH候选物质注释》（CAS编号）		Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP		73f6d195-55c5-4adf-81c1-6038ab988531
EF3.1 气候变化		
CO2e 千克		0.193千克二氧化碳当量

Phoenix Contact 2026 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn