

1455997
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1455997>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

设备连接器 板后安装，通用，3-位置，针式插头，直头，M8，A-编码，波峰焊



优势

- 方便的PCB组件：用于波峰焊接的一件式连接器
- 用于信号传输的标准引脚分配和防插错编码，采用统一的设计
- 可达到很高的传输可靠性：选装外壳屏蔽连接和PCB上的锁紧装置

商业数据

订货号	1455997
包装单位	20 pc
最小订货量	20 pc
销售关键代码	ABQJAA
产品关键代码	ABQJAA
GTIN	4046356605953
单件重量（含包装）	6.035 g
单件重量（不含包装）	6.035 g
原产地	DE

SACC-DSI-M 8MS-3CON-L180 SH - 设备连接器 板后安装



1455997

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1455997>

技术数据

安装

安装类型	板后安装 (M8 x 1, 带扁平螺母)
紧固扭矩	1 Nm ... 1.5 Nm (安装侧)

产品属性

产品类型	圆形连接器 (设备侧)
位数	3
屏蔽	有
编码	A
螺纹类型	M8

绝缘特性

过电压类别	II
污染等级	3

材料规格

标识材料 外壳	GD-Zn
标识材料 壳体表面	Ni
标识材料 绝缘体	PA 6.6
标识材料 触点	铜合金
标识材料 触点表面	Au
标识材料 开槽连接块	NBR
阻燃等级, 符合UL 94	HB

电气特性

额定过电压	1.5 kV
接触电阻	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
绝缘电阻	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
额定电压 U_N	48 V AC
	60 V DC
额定电流 I_N	4 A

连接数据

导线连接

连接方式	波峰焊
触点类型	针式插头
紧固扭矩	1 Nm ... 1.5 Nm (安装侧)

连接器

连接1

插座设计	针式插头
------	------

1455997
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1455997>

插座出线	直头
插座螺纹类型	M8
编码	A

电缆/电线

信号类型/分类	通用
---------	----

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP67
环境温度（运行）(孔式连接器/针式连接器)	-25 °C ... 85 °C
	-25 °C ... 85 °C (无机械驱动)
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

标准和规范

标准标识	M8圆形连接器
标准/规格	基于IEC 61076-2-104

SACC-DSI-M 8MS-3CON-L180 SH - 设备连接器 板后 安装




1455997

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1455997>

图纸

示意图



M8针式引脚分配，3芯，插头侧视图

1455997
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1455997>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1455997>

 cUL认证 认证ID: E221474-20070307				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
keine				
	30 V	4 A	24	-

 UL认证 认证ID: E221474-20070307				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
keine				
	30 V	4 A	24	-

1455997
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1455997>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
ECLASS-15.0	27440110

ETIM

ETIM 10.0	EC003568
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1455997
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1455997>

产品环境合规性

EU RoHS		
符合《欧盟RoHS物质指令要求》		是
已知的豁免条款		6(c)
China RoHS		
Environment friendly use period (EFUP)		EFUP-50
		相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC		
《REACH候选物质注释》（CAS编号）		Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP		5ce0fa34-a9a8-403e-b098-ca8a2680276e
EF3.1 气候变化		
CO2e 千克		0.795千克二氧化碳当量

Phoenix Contact 2026 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn