

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。





PCB插拔式连接器，额定横截面: 2.5 mm<sup>2</sup>，颜色: 橙色，额定电流: 12 A，额定电压(III/2): 320 V，触点表面: Sn，触点类型: 孔式插头，电位数: 3，行数: 1，位数: 3，连接量: 3，产品系列: MSTB 2,5/-ST，针距: 5.08 mm，接线方式: 带压片的螺钉连接，螺钉头规格: L 开槽，导线 / PCB连接方向: 0°，锁扣: - 锁扣，插拔系统: COMBICON MSTB 2,5，互锁: 不带，安装方式: 不带，包装类型: 纸箱包装

图为10位穿墙式连接器

优势

- 通用型连接方式，可在全球范围内使用
- 最大接触力，升温较低
- 允许连接两条绞线

商业数据

|            |               |
|------------|---------------|
| 订货号        | 1784778       |
| 包装单位       | 50 pc         |
| 最小订货量      | 50 pc         |
| 销售关键代码     | AACAGC        |
| 产品关键代码     | AACAGC        |
| GTIN       | 4017918221416 |
| 单件重量（含包装）  | 5.41 g        |
| 单件重量（不含包装） | 5.052 g       |
| 原产地        | CN            |

# MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 OG - PCB 插拔式连接器



1784778

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1784778>

## 技术数据

### 产品属性

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 产品类型 | PCB插拔式连接器             |
| 产品系列 | MSTB 2,5/...-ST       |
| 产品线  | COMBICON Connectors M |
| 位数   | 3                     |
| 针距   | 5.08 mm               |
| 连接量  | 3                     |
| 行数   | 1                     |
| 电位数目 | 3                     |
| 安装方式 | 不带                    |

### 电气特性

#### 特性

|                |                |
|----------------|----------------|
| 额定电流 $I_N$     | 12 A           |
| 额定电压 $U_N$     | 320 V          |
| 接触电阻           | 1.3 m $\Omega$ |
| 额定电压 (III/3)   | 250 V          |
| 额定电涌电压 (III/3) | 4 kV           |
| 额定电压 (III/2)   | 320 V          |
| 额定电涌电压 (III/2) | 4 kV           |
| 额定电压 (II/2)    | 630 V          |
| 额定电涌电压 (II/2)  | 4 kV           |

### 连接数据

#### 连接技术

|       |                     |
|-------|---------------------|
| 类型    | 标准                  |
| 连接器系统 | COMBICON MSTB 2,5   |
| 额定横截面 | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| 触点类型  | 孔式插头                |

#### 互锁

|      |    |
|------|----|
| 锁定类型 | 不带 |
| 安装方式 | 不带 |

#### 导线连接

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| 连接方式                | 带压片的螺钉连接                                     |
| 导线 / PCB 连接方向       | 0 °                                          |
| 刚性导线横截面             | 0.2 mm <sup>2</sup> ... 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| 柔性导线横截面             | 0.2 mm <sup>2</sup> ... 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| 可连接导线横截面 AWG        | 24 ... 12                                    |
| 柔性导线横截面，带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm <sup>2</sup> ... 2.5 mm <sup>2</sup> |

# MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 OG - PCB 插拔式连接器



1784778

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1784778>

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| 柔性导线横截面，带套管，带塑料绝缘套管          | 0.25 mm <sup>2</sup> ... 2.5 mm <sup>2</sup> |
| 2根横截面相同的导线，刚性导线              | 0.2 mm <sup>2</sup> ... 1 mm <sup>2</sup>    |
| 2根横截面相同的导线，柔性导线              | 0.2 mm <sup>2</sup> ... 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| 2根具有相同横截面的导线，柔性，带套管但不带塑料套管   | 0.25 mm <sup>2</sup> ... 1 mm <sup>2</sup>   |
| 2根具有相同横截面的导线，柔性，带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm <sup>2</sup> ... 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| 塞规a x b / 直径                 | 2.8 mm x 2.0 mm / 2.4 mm                     |
| 剥线长度                         | 7 mm                                         |
| 螺钉头驱动方式                      | 开槽 (L)                                       |
| 紧固扭矩                         | 0.5 Nm ... 0.6 Nm                            |

不带绝缘颈环的套管的规格

|         |                    |
|---------|--------------------|
| 推荐的压接工具 | 1212034 CRIMPFOX 6 |
|---------|--------------------|

带绝缘颈环的套管的规格

|         |                    |
|---------|--------------------|
| 推荐的压接工具 | 1212034 CRIMPFOX 6 |
|---------|--------------------|

## 材料规格


材料数据 - 联系方法

|              |                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------|
| 注意事项         | 符合WEEE/RoHS，根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须 |
| 接触件材料        | CU合金                                               |
| 表面特性         | 热浸镀锡                                               |
| 接线点金属表面（顶层）  | 锡 (5 µm - 7 µm Sn)                                 |
| 触点区域金属表面（顶层） | 锡 (5 µm - 7 µm Sn)                                 |

材料数据 - 壳体

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| 颜色 (外壳)                        | 橙色 (2003) |
| 绝缘材料                           | PA        |
| 绝缘材料组                          | I         |
| CTI符合IEC 60112                 | 600       |
| 阻燃等级，符合UL 94                   | V0        |
| 符合EN 60695-2-12标准的灼热丝可燃性指数GWFI | 850       |
| 符合EN 60695-2-13标准的灼热丝起燃性温度GWIT | 775       |
| 符合EN 60695-10-2标准的球压试验温度       | 125 °C    |

## 尺寸

|        |                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 尺寸图    |  |
| 针距     | 5.08 mm                                                                              |
| 宽度 [w] | 15.24 mm                                                                             |
| 高度[h]  | 15 mm                                                                                |
| 长度[l]  | 18.3 mm                                                                              |

# MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 OG - PCB 插拔式连接器



1784778

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1784778>

## 说明

### 操作注意事项

依据IEC 61984标准，COMBICON连接器不具备开关功能（COC）。在指定用途中，不得带电或载荷插拔。

## 机械测试

### 导线损坏和松动测试

#### 规格

IEC 60999-1:1999-11

#### 结果

已通过测试

### 拉伸测试

#### 规格

IEC 60999-1:1999-11

#### 导线横截面 / 导线类型 / 牵引力设定值 / 实际值

0.2 mm<sup>2</sup> / 刚性 / > 10 N

0.2 mm<sup>2</sup> / 柔性 / > 10 N

2.5 mm<sup>2</sup> / 刚性 / > 50 N

2.5 mm<sup>2</sup> / 柔性 / > 50 N

### 插入/拔出力

#### 规格

IEC 60512-13-2:2006-02

#### 结果

已通过测试

#### 周期数

25

#### 每个接线位的插入强度约

8 N

#### 每个接线位的拔出强度约

6 N

### 扭矩试验

#### 规格

IEC 60999-1:1999-11

### 抗擦抹性

#### 规格

IEC 60068-2-70:1995-12

#### 结果

已通过测试

### 极性保护和编码

#### 规格

IEC 60512-13-5:2006-02

#### 结果

已通过测试

### 外观检查

#### 规格

IEC 60512-1-1:2002-02

#### 结果

已通过测试

### 尺寸检查

#### 规格

IEC 60512-1-2:2002-02

#### 结果

已通过测试

## 环境和真实条件

### 耐久性测试

#### 规格

IEC 60512-9-1:2010-03

#### 海平面脉冲耐受电压

4.8 kV

# MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 OG - PCB 插拔式连接器



1784778

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1784778>

|            |                |
|------------|----------------|
| 体积电阻 $R_1$ | 1.3 m $\Omega$ |
| 体积电阻 $R_2$ | 1.4 m $\Omega$ |
| 插入/拔出周期    | 25             |

## 气候测试

|           |                                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 规格        | ISO 6988:1985-02                                                              |
| 腐蚀应力      | 0.2 dm <sup>3</sup> 的SO <sub>2</sub> 气体通入容量300 dm <sup>3</sup> 的箱体，温度40°C，1周期 |
| 热应力       | 100 °C/168 h                                                                  |
| 大功率频率耐受电压 | 2.21 kV                                                                       |

## 振动测试

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| 规格      | IEC 60068-2-6:2007-12       |
| 频率      | 10 - 150 - 10 Hz            |
| 扫描速率    | 1倍频程/分钟                     |
| 振幅      | 0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz) |
| 加速度     | 5g (60.1 Hz ... 150 Hz)     |
| 每轴的测试周期 | 2.5 h                       |
| 测试方向    | X-, Y- 与 Z-轴                |

## 环境条件

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| 环境温度（存放/运输） | -40 °C ... 70 °C            |
| 相对湿度（存放/运输） | 30 % ... 70 %               |
| 环境温度（组装）    | -5 °C ... 100 °C            |
| 环境温度（运行）    | -40 °C ... 100 °C (取决于衰减曲线) |

## 电气测试

### 温度测试 | 测试组C

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 规格   | IEC 60512-5-1:2002-02 |
| 已测芯数 | 12                    |

### 绝缘电阻

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| 规格         | IEC 60512-3-1:2002-02 |
| 绝缘电阻，相邻接线位 | > 5 M $\Omega$        |

### 电气间隙和爬电距离 |

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| 规格                      | IEC 60664-1:2007-04 |
| 绝缘材料组                   | I                   |
| 比较跟踪指标（IEC 60112）       | CTI 600             |
| 额定绝缘电压 (III/3)          | 250 V               |
| 额定电涌电压 (III/3)          | 4 kV                |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/3) | 3 mm                |
| 最小爬电距离(III/3)           | 3.2 mm              |
| 额定绝缘电压 (III/2)          | 320 V               |
| 额定电涌电压(III/2)           | 4 kV                |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/2) | 3 mm                |
| 最小爬电距离(II/2)            | 3 mm                |

# MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 OG - PCB 插拔式连接器



1784778

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1784778>


|                        |        |
|------------------------|--------|
| 额定绝缘电压 (II/2)          | 630 V  |
| 额定过电压 (II/2)           | 4 kV   |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (II/2) | 3 mm   |
| 最小爬电距离(II/2)           | 3.2 mm |

## 包装规格

|      |      |
|------|------|
| 包装类型 | 纸箱包装 |
|------|------|


## 图纸

图表




型号：MSTB 2,5/...-ST-5,08，带CC 2,5/...-G-5,08 P26THR

图表




型号：MSTB 2,5/...-ST-5,08，带CCV 2,5/...-G-5,08 P26THR

图表




型号 : Type: MSTB 2,5/...-ST-5,08带CCVA 2,5/...-G-5,08 P26THR

图表




型号 : MSTB 2,5/...-ST-5,08 , 带MDSTB 2,5/...-G-5,08

图表




型号：MSTB 2,5/...-ST-5,08，带MDSTBA 2,5/...-G-5,08

图表




型号：MSTB 2,5/...-ST-5,08，带MDSTBW 2,5/...-G-5,08

图表




型号：MSTB 2,5/...-ST-5,08，带MDSTBV 2,5/...-G-5,08

图表




型号：MSTB 2,5/...-ST-5,08，带SMSTB 2,5/...-G-5,08

图表




型号：MSTB 2,5/...-ST-5,08，带MVSTBU 2,5/...-GB-5,08

图表




型号：MSTB 2,5/...-ST-5,08，带MSTB 2,5/...-G-5,08

图表




型号：MSTB 2,5/...-ST-5,08，带MDSTBVA 2,5/...-G-5,08

图表




型号：MSTB 2,5/...-ST-5,08，带MSTBW 2,5/...-G-5,08

图表



型号：MSTB 2,5/...-ST-5,08，带MSTBVA 2,5/...-G-5,08

图表



型号：MSTB 2,5/...-ST-5,08，带MSTBV 2,5/...-G-5,08


# MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 OG - PCB 插拔式连接器



1784778


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1784778>

图表



型号：MSTB 2,5/...-ST-5,08，带MDSTB 2,5/...-G1-5,08

图表



型号：MSTB 2,5/...-ST-5,08，带MDSTBV 2,5/...-G1-5,08


# MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 OG - PCB 插拔式连接器



1784778


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1784778>

图表



型号：MSTB 2,5/...-ST-5,08，带SMSTBA 2,5/...-G-5,08

图表




型号：MSTB 2,5/...-ST-5,08，带DFK-MSTBA 2,5/...-G-5,08

# MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 OG - PCB 插拔式连接器

1784778


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1784778>

图表




型号：MSTB 2,5/...-ST-5,08，带MSTBHK 2,5/...-G-5,08

图表




型号：MSTB 2,5/...-ST-5,08，带MSTBA 2,5/...-G-5,08

图表



型号：MSTB 2,5/...-ST-5,08，带DFK-MSTBVA 2,5/...-G-5,08

图表



型号：MSTB 2,5/...-ST-5,08，带DFK-MSTB 2,5/...-G-5,08


# MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 OG - PCB 插拔式连接器



1784778


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1784778>

图表



型号：MSTB 2,5/...-ST-5,08，带MSTBVK 2,5/...-G-5,08

图表



型号：MSTB 2,5/...-ST-5,08，带MSTBV 2,5/...-GEH-5,08

# MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 OG - PCB 插拔式连接器



1784778

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1784778>

## 认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1784778>

| cULus认证<br>认证ID: E60425-19931011 |            |            |         |                    |
|----------------------------------|------------|------------|---------|--------------------|
|                                  | 额定电压 $U_N$ | 额定电流 $I_N$ | 接线容量AWG | 接线容量 $\text{mm}^2$ |
| B                                |            |            |         |                    |
|                                  | 300 V      | 15 A       | 30 - 12 | -                  |
| D                                |            |            |         |                    |
|                                  | 300 V      | 10 A       | 30 - 12 | -                  |

| CSA<br>认证ID: 13631-2585951 |            |            |         |                    |
|----------------------------|------------|------------|---------|--------------------|
|                            | 额定电压 $U_N$ | 额定电流 $I_N$ | 接线容量AWG | 接线容量 $\text{mm}^2$ |
| B                          |            |            |         |                    |
|                            | 300 V      | 15 A       | 28 - 12 | -                  |
| D                          |            |            |         |                    |
|                            | 300 V      | 10 A       | 28 - 12 | -                  |

| VDE Zeichengenehmigung<br>认证ID: 40050694 |            |            |         |                    |
|------------------------------------------|------------|------------|---------|--------------------|
|                                          | 额定电压 $U_N$ | 额定电流 $I_N$ | 接线容量AWG | 接线容量 $\text{mm}^2$ |
| keine                                    |            |            |         |                    |
|                                          | 250 V      | 12 A       | -       | 0.2 - 2.5          |

# MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 OG - PCB 插拔式连接器



1784778

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1784778>

## 分类

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27460202 |
| ECLASS-15.0 | 27460202 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002638 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 OG - PCB 插拔式连接器



1784778  
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1784778>

## 产品环境合规性

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| EU RoHS                                |                  |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》                       | 是, 无豁免           |
| China RoHS                             |                  |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E           |
|                                        | 没有超过限值的危险物质      |
| EU REACH SVHC                          |                  |
| 《REACH候选物质注释》( CAS编号 )                 | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
| EF3.1 气候变化                             |                  |
| CO2e 千克                                | 0.033千克二氧化碳当量    |

Phoenix Contact 2026 Â© - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)