

CUC-DSC-C1BAU-S/DSC24 - D-SUB压接插针



1418786
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1418786>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



D-SUB压接插针，系列: HC-M-DSUB-C，针式插头，车削，触点直径: 1 mm，额定电流: 5 A，接线容量: 0.2 mm² ... 0.5 mm²，AWG 24...20，插针材料: 金属

产品描述

用于D-SUB插芯的标准触点

优势

- 高级
- 适用于各种应用场合的多种连接方式
- 车削触点

商业数据

订货号	1418786
包装单位	100 pc
最小订货量	100 pc
销售关键代码	ABNCAC
产品关键代码	ABNCAC
GTIN	4055626150734
单件重量（含包装）	0.165 g
单件重量（不含包装）	0.125 g
原产地	CH

CUC-DSC-C1BAU-S/DSC24 - D-SUB压接插针



1418786

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1418786>

技术数据

安装

安装类型	压接
------	----

产品属性

产品类型	压接插针
系列	HC-M-DSUB-C
	HC-M-08-GBIT
	HC-M-25
	HC-M-EMV
触点类型	车削

连接数据

连接技术

触点类型	针式插头
连接方式	压接

导线连接

接线容量	0.2 mm ² ... 0.5 mm ²
可连接导线横截面AWG	24 ... 20

材料规格

标识材料 触点	金属
标识材料 插头触点涂层 (顶层/选择性)	Au (0.2 µm)
标识材料	Ni
标识材料 触点	黄铜

尺寸

宽度 [w]	1.68 mm
高度 [h]	1.68 mm
长度 [l]	14 mm
直径 (插针直径)	1 mm

电气特性

额定电流 (最大负载电流)	5 A
---------------	-----

机械特性

机械参数

插/拔周期	≥ 200
插入力	≤ 3.4 N

环境和真实条件

CUC-DSC-C1BAU-S/DSC24 - D-SUB压接插针



1418786

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1418786>

环境条件

环境温度（运行）	-55 °C ... 130 °C
----------	-------------------

CUC-DSC-C1BAU-S/DSC24 - D-SUB压接插针



1418786

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1418786>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27440392
ECLASS-15.0	27440392

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	f77cbff4-b4c1-46dc-a1a5-73afd347f346