

RC-15S2000 - 压接插针

1623775

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1623775>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



压接插针，孔式插头，车削，触点直径: 1.5 mm，接线容量: 0.5 mm² ... 1 mm²，插针材料: CuZn，备选产品符合RoHS II非豁免 6c (Pb < 0.1 %) 产品编号：1244969

根据接线区域，图示可能有所不同

优势

- 压接连接：防振和耐高温组装
- 抗拉扯
- 接触电阻低
- 轻松监控生产

商业数据

订货号	1623775
包装单位	100 pc
最小订货量	100 pc
注意	定制（不可退回）
销售关键代码	ABREAE
产品关键代码	ABREAE
GTIN	4055626190242
单件重量（含包装）	0.258 g
单件重量（不含包装）	0.237 g
原产地	DE

RC-15S2000 - 压接插针



1623775

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1623775>

技术数据

产品属性

产品类型	压接插针
触点类型	车削

连接数据

连接技术

触点类型	孔式插头
连接方式	压接

导线连接

接线容量	0.5 mm ² ... 1 mm ²
------	---

材料规格

标识材料 触点	CuZn
标识材料 金属表面接触区域 (中层)	Ni
标识材料 金属表面接触区域 (顶层)	Au

尺寸

直径 (插针直径)	1.5 mm
-----------	--------

机械特性

机械参数

插 / 拔周期	100
---------	-----

RC-15S2000 - 压接插针

1623775

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1623775>



分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 10.0	EC000796
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

RC-15S2000 - 压接插针



1623775
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1623775>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2026 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn