

VS-15-GC-BU/BU - D-SUB转接器

1652664

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1652664>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

D-SUB插芯，外壳尺寸2，带15个信号插针，孔式插针，带转接器，通过4-40 UNC螺纹固定



商业数据

订货号	1652664
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	ABNCAB
产品关键代码	ABNCAB
GTIN	4017918952822
单件重量（含包装）	13.59 g
单件重量（不含包装）	12.79 g
原产地	DE

VS-15-GC-BU/BU - D-SUB转接器

1652664

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1652664>



技术数据

产品属性

产品类型	插芯
类型	D-SUB
位数	15
连接图表	D-SUB
屏蔽	无
电缆出口	直头

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	2

电气特性

额定电压(III/3)	125 V
额定过电压	1 kV
额定电流	5 A
传输介质	铜缆
电力传输	电源

连接数据

连接方式	耦合连接
------	------

接口

信号类型/分类	通用 总线
---------	-------

尺寸

宽度	17.8 mm
高度	39.26 mm
长度	12.55 mm

材料规格

阻燃等级，符合UL 94	V0
外壳材料	金属
外壳表面材料	金属镀层
接触件材料	铜合金
材料接触表面	金
接触件载体材料	聚酯GF

电缆/电线

信号类型/分类	通用 总线
---------	-------

机械特性

VS-15-GC-BU/BU - D-SUB转接器



1652664

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1652664>

机械参数

插 / 拔周期	≥ 200
---------	-------

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP20
环境温度（运行）	-55 °C ... 125 °C

安装

安装类型	螺纹
------	----

VS-15-GC-BU/BU - D-SUB转接器



1652664

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1652664>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 10.0	EC001132
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-15-GC-BU/BU - D-SUB转接器

1652664

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1652664>



产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化	
CO2e 千克	0.316千克二氧化碳当量

Phoenix Contact 2026 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn